

Kategorija: **Kamere IP**

Proizvođač: **Tenda**

Šifra: **CH10**

Kamera Tenda CH10 2x5MP Dual-Lens

Linkage Outdoor Wi-Fi /Tilt

Web cena: 11.990,00 RSD



Specifikacija

Senzor slike	1/3" Progressive Scan CMOS senzor
Dan i noć	ICR tip
Podešavanje ugla nosača	Pan: 0°-260°
Žižna daljina	Fiksni objektiv: 4 mmPT objektiv: 6 mm
Otvor blende	Fiksni objektiv: F1.6PT objektiv: F1.6
Ugao gledanja (FOV)	Fiksni objektiv: horizontalno 83,2°, vertikalno 52,9°, dijagonalno 90,7°PT objektiv: horizontalno 51,4°, vertikalno 29,3°, dijagonalno 56,9°
Dodatno osvetljenje	6× IR svetala, 6× reflektora
Domet dodatnog osvetljenja	Do 30 m, u zavisnosti od uslova okruženja
IR talasna dužina	850 nm
Režim noćnog vida	Pametni režim, Full Color režim, crno-beli režim
Format video kodiranja	Fiksni objektiv: H.265, H.264PT objektiv: H.265, H.264
Rezolucija glavnog toka	Fiksni objektiv: 2880 × 1620, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720PT objektiv: 2880 × 1620, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720
Rezolucija pomoćnog toka	Fiksni objektiv: 768 × 432PT objektiv: 768 × 432
Broj frejmova	Fiksni objektiv: 1-15 fps, podrazumevano 15 fpsPT objektiv: 1-15 fps, podrazumevano 15 fps
Brzina protoka (Bit Rate)	512 kbps – 4096 kbps
Kontrola protoka	CBR, VBR
Format audio kodiranja	G.711A, G.711U, AAC
Frekvencija audio uzorkovanja	8 kHz
Audio komunikacija	Dvosmerni zvuk, glasovni ulaz
Poboljšanje slike	DWDR, BLC, HLC, 3D DNR

Maska privatnosti	4 oblasti
Ethernet port	1× RJ45, 10/100 Mbps Ethernet port sa automatskim pregovaranjem
ONVIF	Podržan za fiksni i PT objektiv
Mrežni protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets
Klijentski softver	TDSEE (mobilni telefon), TDSEE STUDIO (PC)
Web pregledač	Pregled uživo bez plug-ina: Chrome, Edge, Opera
Horizontalni opseg kretanja	0°–355°
Vertikalni opseg kretanja	0°–90°
Preset pozicije	6
Patroliranje	Panoramsko patroliranje, patroliranje po unapred definisanim pozicijama
Wi-Fi antena	Interna antena
Wi-Fi standard	IEEE 802.11 b/g/n/ax
Brzina prenosa	Do 287 Mbps
Širina kanala	20/40 MHz
Modulacija	DSSS / OFDM / OFDMA
Frekvencijski opseg	2.4 GHz: 2412–2472 MHz (CH1–CH13)
Predajna snaga	2.4 GHz: <0,1 W (EIRP)
Wi-Fi bezbednost	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Pametna detekcija	Detekcija ljudi, vozila i nemotorizovanih vozila, prelaska definisane linije i upada – podržano za fiksni i PT objektiv
Pametno povezivanje	Zvučno i svetlosno upozorenje, praćenje pomoću povezivanja dva objektiva
Prilagođeni zvuk	3 prilagođena audio zapisa

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.