

Kategorija: **Ruteri**
Proizvođač: **Tenda**

Šifra: **Nova MX3**

Whole Home Wi-Fi 6 Mesh sistem Tenda Nova MX3 Tri-band (2-pack)

Web cena: 14.990,00 RSD



Specifikacija

Specifikacija	Opis
Standardi i protokoli	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Interfejsi	1× 10/100/1000 Mbps WAN port1× 10/100/1000 Mbps LAN port
Antene	2× interne antene, 3 dBi
Dugmad	1× Reset dugme1× MESH dugme
Napajanje	Ulaz: AC 100–240 V, 50/60 HzIzlaz: DC 12 V, 1 A
LED indikator	1× SYS
Dimenzije	90 × 90 × 93 mm
Bežični standard	2.4 GHz: IEEE 802.11n/b/g5 GHz: IEEE 802.11ax/ac/n/a
Brzina prenosa podataka	5 GHz: 1201 Mbps2.4 GHz: 300 Mbps
Frekvencijski opseg	2.4 GHz i 5 GHz
Predajna snaga	CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz)
Osnovne bežične funkcije	OFDMA, MU-MIMO, Beamforming
Bežična bezbednost	WPA2-PSKWPA3-SAE/WPA2-PSKOMogućavanje/onemogućavanje bežične enkripcijeWPS brzo povezivanje
Tip internet veze	PPPoE, Dynamic IP, Static IPPPPoE (Rusija), PPTP (Rusija), L2TP (Rusija)Unify, Maxis, Maxis-special, Celcom, Digi
Radni režim	Režim rutera, AP režim
Roditeljska kontrola	URL filterVremensko ograničenje
DHCP	DHCP serverLista DHCP klijenataDHCP rezervacija
Virtuelni server	Prosleđivanje portova (Port Forwarding)DMZ HostUPnP
Firewall	Blokiranje UDP Flood napadaBlokiranje TCP Flood napadaBlokiranje ICMP Flood napadaBlokiranje WAN Ping zahteva sa interneta

Specifikacija	Opis
VPN	IPsec Pass ThroughPPTP Pass ThroughL2TP Pass ThroughPPTP VPN serverPPTP VPN klijentL2TP VPN klijent
DNS	Podrška za DynDNS i No-IP
Posebne funkcije	WPA3TR069Tenda EasyMeshObjedinjavanje 2.4 GHz i 5 GHz mrežePametno uključivanje/isključivanje LED indikatoraAmazon AlexaDijagnostika problema jednim dugmetomMigracija širokopojsnog nalogaTenda aplikacija: lokalno i udaljeno upravljanjeTest brzineMesečni izveštaj
Ostale funkcije	IPTVIPv6Mreža za gosteSistemska logUdaljeno web upravljanjeKloniranje MAC adreseIzrada rezervne kopije i vraćanje konfiguracijeAutomatska detekcija pristupaOnline nadogradnja firmvera
Radna temperatura	0 °C ~ 40 °C
Radna vlažnost	10% ~ 90% RH, bez kondenzacije
Sertifikacija	CE, FCC, RoHS
Sadržaj pakovanja	2× Mesh3X1× kratko uputstvo za instalaciju1× Gigabit Ethernet kabl2× adapter za napajanje 12 V / 1 A

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.