

Kategorija: **Ruteri**
Proizvođač: **Tenda**

Šifra: **Nova MX3 (3-pack)**

**Whole Home Wi-Fi 6 Mesh sistem Tenda
Nova MX3 Tri-band (3-pack)**

Web cena: 20.990,00 RSD



Specifikacija

Standard i protokol	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Procesor (CPU)	1 GHz CPU
RAM memorija	128 MB
Interfejs	10/100/1000 Mbps WAN port ×110/100/1000 Mbps LAN port ×1
Antena	2 × 3 dBi interne antene
Tasteri	1 × Reset taster1 × MESH taster
Napajanje	Ulaz: AC 100–240 V ~ 50/60 HzIzlaz: DC 12 V □ 1 A
LED indikator	SYS ×1
Dimenzije	90 × 90 × 93 mm
Bežični standard	2,4 GHz: IEEE 802.11n/b/g5 GHz: IEEE 802.11ax/ac/n/a
Brzina prenosa podataka	5 GHz: 1201 Mbps2,4 GHz: 300 Mbps
Frekvencija	2,4 GHz i 5 GHz
Snaga prenosa	CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)FCC: <30 dBm (2,4 GHz), <30 dBm (5 GHz)
Osnovne funkcije	OFDMA, MU-MIMO, Beamforming
Bežična bezbednost	WPA2-PSK, WPA3-SAE/WPA2-PSK, uključivanje/isključivanje bežične enkripcije, WPS brzo povezivanje
Tip internet konekcije	PPPoE, Dynamic IP, Static IPPPPoE (Rusija), PPTP (Rusija), L2TP (Rusija)Unify, Maxis, Maxis-special, Celcom, Digi
Mrežni protokol	IPv4 i IPv6
Režim rada	Režim rutera, AP režim
Roditeljska kontrola	URL filter, vremensko ograničenje
DHCP	DHCP server, lista DHCP klijenata, DHCP rezervacija
Virtuelni server	Prosleđivanje portova, DMZ host, UPnP

Firewall	Zaštita od UDP Flood napada, TCP Flood napada i ICMP Flood napada; zabrana WAN Ping zahteva sa interneta
VPN	IPsec Pass Through, PPTP Pass Through, L2TP Pass Through, PPTP VPN server, PPTP VPN klijent, L2TP VPN klijent
DNS	DynDNS, no-ip, oray, 88ip
Posebne funkcije	WPA3, TR-069, Tenda EasyMesh, objedinjavanje 2,4 GHz i 5 GHz mreže, uključivanje/isključivanje LED indikatora, Amazon Alexa, dijagnostika problema jednim tasterom, migracija broadband naloga, Tenda aplikacija za lokalno i udaljeno upravljanje, test brzine, mesečni izveštaj
Ostale funkcije	IPTV, IPv6, gostujuća mreža, sistemski dnevnik, udaljeno upravljanje putem web interfejsa, MAC Clone, izrada rezervne kopije i vraćanje konfiguracije, automatska detekcija pristupa, online nadogradnja firmvera
Radna temperatura	0-40 °C
Vlažnost	10-90% RH, bez kondenzacije
Sertifikati	CE, FCC, RoHS
Sadržaj pakovanja	Mesh3X ×3, vodič za brzu instalaciju ×1, Gigabit Ethernet kabl ×1, strujni adapter 12 V / 1 A ×3

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.