

Kategorija: **Access Point**Proizvođač: **Tenda**Šifra: **i26****Wireless Access Point Tenda i26/AX1500 Wi-Fi 6****Web cena: 7.990,00 RSD**

Specifikacija

Model	i26
Kategorija	Plafonski
Dimenzije	Φ176 × 43,5 mm
Interfejs	1× 10/100/1000 Mbps Ethernet port (PoE)
Dugme	1× Reset
LED indikator	1× SYS
Maksimalna potrošnja energije	10,5 W
Napajanje	PoE 802.3af
Maksimalan broj povezanih bežičnih klijenata	256
Preporučan broj klijenata	50
Dobitak antene	4 dBi
Maksimalna snaga 2.4 GHz	CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP)FCC: <25 dBm (2.4 GHz)
Maksimalna snaga 5 GHz	CE: <23 dBm (5 GHz, EIRP)FCC: <25 dBm (5 GHz)
Osetljivost prijema	2.4 GHz 802.11b: -98 dBm2.4 GHz 802.11n (MCS7): -77 dBm5 GHz 802.11a: -95 dBm5 GHz 802.11n (40M-MCS7): -76 dBm5 GHz 802.11ax (80M-MCS11): -64 dBm
Frekvencijski opseg	2.4 GHz i 5 GHz
Standardi i protokoli	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax
Maksimalna bežična brzina	2.4 GHz: 300 Mbps5 GHz: 1201 Mbps
Širina kanala	20 MHz / 40 MHz / 80 MHz
Radni režim	AP / Client+AP
Maksimalan broj SSID mreža	2.4 GHz: 85 GHz: 4
Sakrivanje SSID-a	Podržano
OFDMA	Podržano

Beamforming	Podrжан
Brzi roaming (802.11k/v/r)	Podrжан
WEP	Podrжан
WPA-PSK	Podrжан
WPA2-PSK	Podrжан
WPA	Podrжан
WPA2	Podrжан
WPA3-ASE	Podrжан
Kontrola pristupa	Podrжана
Podesiva snaga predajnika	Podrжана
Automatski izbor kanala	Podrжан
Izolacija AP-a	Podrжана
Mreža za goste	Podrжана
Kontrola povezanih klijenata	Podrжана
RSSI prag	Podrжан
Uklanjanje uređaja sa slabim signalom	Podrжano
Prioritet 5 GHz mreže	Podrжан
VLAN označavanje za SSID	Podrжano
Kontrola LED indikatora	Podrжана
MU-MIMO	Podrжан
Alat za dijagnostiku	Podrжан
Ponovno pokretanje u određenom intervalu	Podrжano
Zakazano ponovno pokretanje	Podrжano
Upravljanje uređajem	Lokalno web upravljanjeTenda CloudFi Cloud upravljanjeTenda CloudFi aplikacijaTenda Gateway upravljanje (G300-F / G0-8G-PoE / G0-5G-PoE / G1)
Sistemske logove	Podrжani
Nadogradnja firmvera	Podrжана
Ponovno pokretanje	Podrжano
Resetovanje	Podrжano
Izrada rezervne kopije konfiguracije	Podrжана
Vraćanje konfiguracije	Podrжano
Podrazumevana adresa	tendawifi.com10.16.16.169
Radna temperatura	-10 °C ~ 40 °C
Radna vlažnost	10% ~ 90%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja	-30 °C ~ 70 °C
Vlažnost pri skladištenju	5% ~ 90%, bez kondenzacije

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.