

Kategorija: **Access Point**
Proizvođač: **Tenda**

Šifra: **i27**

Wireless Access Point Tenda i27/AX3000 Wi-Fi 6

Web cena: 11.990,00 RSD



Specifikacija

Model	i27
Kategorija	Plafonski
Dimenzije	Φ176 × 43,5 mm
Interfejs	1× 10/100/1000 Mbps Ethernet port (PoE)
Dugme	1× Reset
LED indikator	RGB
Maksimalna potrošnja energije	14,04 W
Napajanje	802.3at PoE
Maksimalan broj povezanih bežičnih klijenata	254
Preporučan broj klijenata	60
Dobitak antene	4 dBi
Maksimalna snaga 2.4 GHz	CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP)FCC: <28 dBm (2.4 GHz)
Maksimalna snaga 5 GHz	CE: <23 dBm (5 GHz, EIRP)FCC: <26 dBm (5 GHz)
Osetljivost prijema	2.4 GHz 802.11b: -99 dBm2.4 GHz 802.11n (MCS7): -78 dBm5 GHz 802.11a: -97 dBm5 GHz 802.11n (MCS7): -77 dBm
Frekvencijski opseg	2.4 GHz i 5 GHz
Standardi i protokoli	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Maksimalna bežična brzina	2.4 GHz: 574 Mbps5 GHz: 2402 Mbps
Širina kanala	20 MHz / 40 MHz / 80 MHz / 160 MHz
Radni režim	AP / Client+AP
Maksimalan broj SSID mreža	2.4 GHz: 85 GHz: 8
Sakrivanje SSID-a	Podržano
OFDMA	Podržano
Beamforming	Podržan
Brzi roaming (802.11k/v/r)	Podržan
WEP	Podržan

WPA-PSK	Podrжан
WPA2-PSK	Podrжан
WPA	Podrжан
WPA2	Podrжан
WPA3-ASE	Podrжан
Kontrola pristupa	Podrжana
Podesiva snaga predajnika	Podrжana
Automatski izbor kanala	Podrжан
Izolacija AP-a	Podrжana
Mreža za goste	Podrжana
Kontrola povezanih klijenata	Podrжana
RSSI prag	Podrжан
Uklanjanje uređaja sa slabim signalom	Podrжano
Prioritet 5 GHz mreže	Podrжан
VLAN označavanje za SSID	Podrжano
Kontrola LED indikatora	Podrжana
MU-MIMO	Podrжан
Alat za dijagnostiku	Podrжан
Ponovno pokretanje u određenom intervalu	Podrжano
Zakazano ponovno pokretanje	Podrжano
Upravljanje uređajem	Lokalno web upravljanjeTenda CloudFi Cloud upravljanjeTenda CloudFi aplikacijaTenda Gateway upravljanje (G300-F / G0-8G-PoE / G0-5G-PoE / G1)
Sistemske logove	Podrжani
Nadogradnja firmvera	Podrжana
Ponovno pokretanje	Podrжano
Resetovanje	Podrжano
Izrada rezervne kopije konfiguracije	Podrжana
Vraćanje konfiguracije	Podrжano
Podrazumevana adresa	tendawifi.com10.16.16.169
Radna temperatura	-10 °C – 45 °C
Radna vlažnost	10% – 90% RH, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja	-30 °C – 70 °C
Vlažnost pri skladištenju	10% – 90% RH, bez kondenzacije

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.