

Kategorija: **Access Point**

Proizvođač: **Tenda**

Šifra: **i36**

**Wireless Access Point Tenda i36/AX5100 Wi-Fi 7**

**Web cena: 18.990,00 RSD**



**Specifikacija**

|                                              |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                        | i36                                                                                                                                               |
| Kategorija                                   | Plafonski                                                                                                                                         |
| Dimenzije                                    | Φ250,6 × 55 mm                                                                                                                                    |
| Interfejs                                    | 1 × 100/1000/2500 Mbps Ethernet port (PoE)1 × 10/100/1000 Mbps Ethernet port                                                                      |
| Dugme                                        | 1 × Reset                                                                                                                                         |
| LED indikator                                | 1 × SYS                                                                                                                                           |
| Maksimalna potrošnja energije                | 17,4 W                                                                                                                                            |
| Napajanje                                    | PoE 802.3at                                                                                                                                       |
| Maksimalan broj povezanih bežičnih klijenata | 256                                                                                                                                               |
| Preporučan broj klijenata                    | 100                                                                                                                                               |
| Pojačanje antene                             | 4 dBi                                                                                                                                             |
| Maksimalna snaga na 2,4 GHz                  | CE: <20 dBm (2,4 GHz, EIRP)FCC: <29 dBm (2,4 GHz)                                                                                                 |
| Maksimalna snaga na 5 GHz                    | CE: <23 dBm (5 GHz, EIRP)FCC: <31 dBm (5 GHz)                                                                                                     |
| Osetljivost prijema                          | 2,4 GHz 802.11b: -98 dBm2,4 GHz 802.11n (MCS7): -77 dBm5 GHz 802.11a: -95 dBm5 GHz 802.11n (40M-MCS7): -76 dBm5 GHz 802.11ax (80M-MCS11): -64 dBm |
| Frekvencijski opseg                          | 2,4 GHz i 5 GHz                                                                                                                                   |
| Standard i protokol                          | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be                                                                                                                       |
| Maksimalna bežična brzina                    | 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4323 Mbps                                                                                                                 |
| Širina kanala                                | 2,4 GHz: Auto/20/40 MHz5 GHz: Auto/20/40/80/160 MHz                                                                                               |
| Režim rada                                   | AP / Client+AP                                                                                                                                    |
| Maksimalan broj SSID mreža                   | 2,4 GHz: 85 GHz: 4                                                                                                                                |

|                                             |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sakrivanje SSID-a                           | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| OFDMA                                       | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Beamforming                                 | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Brzi roaming<br>(802.11k/v/r)               | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| WEP                                         | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| WPA-PSK                                     | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| WPA2-PSK                                    | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| WPA                                         | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| WPA2                                        | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| WPA3-ASE                                    | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Kontrola pristupa                           | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Podesiva izlazna snaga                      | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Automatski izbor kanala                     | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Izolacija AP-a                              | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Mreža za goste                              | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Kontrola povezanih<br>klijenata             | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| RSSI prag                                   | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Uklanjanje uređaja sa<br>slabim signalom    | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Prioritet 5 GHz mreže                       | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| VLAN označavanje za<br>SSID                 | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Kontrola LED indikatora                     | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| MU-MIMO                                     | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Alat za dijagnostiku                        | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Ponovno pokretanje u<br>određenom intervalu | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Zakazano ponovno<br>pokretanje              | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Upravljanje uređajem                        | Lokalno upravljanje putem Web interfejsaTenda CloudFi upravljanje putem<br>oblakaTenda CloudFi upravljanje putem aplikacijeTenda Gateway upravljanje<br>(G300-F / G0-8G-PoE / G0-5G-PoE / G1) |
| Sistemske dnevnici                          | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Nadogradnja firmvera                        | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Ponovno pokretanje                          | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Resetovanje                                 | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Rezervna kopija<br>konfiguracije            | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Vraćanje konfiguracije                      | Podržano                                                                                                                                                                                      |
| Podrazumevana IP<br>adresa                  | 10.16.16.169192.168.0.254                                                                                                                                                                     |
| Radna temperatura                           | -10 °C ~ 40 °C                                                                                                                                                                                |
| Radna vlažnost                              | 10% ~ 90%, bez kondenzacije                                                                                                                                                                   |
| Temperatura<br>skladištenja                 | -30 °C ~ 70 °C                                                                                                                                                                                |
| Vlažnost skladištenja                       | 5% ~ 90%, bez kondenzacije                                                                                                                                                                    |

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.