

Kategorija: **Access Point**

Proizvođač: **Tenda**

Šifra: **OAP3000**

**Wireless Access Point Tenda
OAP3000/AC3000 outdoor**

Web cena: 12.990,00 RSD



Specifikacija

Model	OAP3000
Kategorija	Montaža na stub i zidna montaža
Dimenzije	194,7 × 83 × 42,1 mm
Interfejs	1× Gigabit Ethernet port
Dugme	1× Reset
LED indikator	1× SYS
Maksimalan broj klijenata	256
Maksimalna potrošnja energije	16,8 W
Napajanje	802.3at PoE, 48–51 V Passive PoE
Preporučan broj klijenata	80
Dobitak antene	2.4 GHz: 2×4 dBi 5 GHz: 2×5 dBi
Maksimalna snaga 2.4 GHz	CE: <20 dBm (EIRP) FCC: <28 dBm
Maksimalna snaga 5 GHz	CE: <23 dBm (EIRP) FCC: <26 dBm
Osetljivost prijema	11b: -99 dBm (1 Mbps) 11a: -96 dBm (6 Mbps), -78 dBm (54 Mbps) 11g: -79 dBm (54 Mbps) 11n: 20 MHz: -96 dBm (MCS0), -77 dBm (MCS7) 11n: 40 MHz: -74 dBm (MCS7) 11ax: 20 MHz: -67 dBm (MCS11) 11ax: 40 MHz: -94 dBm (MCS0), -64 dBm (MCS11) 11ax: 80 MHz: -90 dBm (MCS0), -59 dBm (MCS11) 11ax: 160 MHz: -56 dBm (MCS11)
Frekvencijski opseg	2412–2472 MHz, 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz
Standardi i protokoli	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax
Maksimalna bežična brzina	2.4 GHz: 574 Mbps 5 GHz: 2402 Mbps
Širina kanala	2.4 GHz: 20/40 MHz 5 GHz: 20/40/80/160 MHz
Radni režim	AP / Client+AP
Maksimalan broj SSID mreža	2.4 GHz: 85 5 GHz: 4

Sakrivanje SSID-a	Podržano
OFDMA	Podržano
Beamforming	Podržan
Brzi roaming (802.11k/v/r)	Podržan
WEP	Podržan
WPA-PSK	Podržan
WPA2-PSK	Podržan
WPA	Podržan
WPA2	Podržan
WPA3-SAE	Podržan
Kontrola pristupa	Podržana
Podesiva snaga predajnika	Podržana
Automatski izbor kanala	Podržan
Izolacija AP-a	Podržana
Mreža za goste	Podržana
Kontrola povezanih klijenata	Podržana
RSSI prag	Podržan
Uklanjanje uređaja sa slabim signalom	Podržano
Prioritet 5 GHz mreže	Podržan
VLAN označavanje za SSID	Podržano
Kontrola LED indikatora	Podržana
MU-MIMO	Podržan
Alat za dijagnostiku	Podržan
Ponovno pokretanje u određenom intervalu	Podržano
Zakazano ponovno pokretanje	Podržano
Upravljanje uređajem	Lokalno web upravljanjeTenda CloudFi Cloud upravljanjeTenda CloudFi aplikacijaTenda Gateway upravljanje (G300-F / G0-8G-PoE / G0-5G-PoE / G1)
Sistemske logove	Podržani
Nadogradnja firmvera	Podržana
Ponovno pokretanje	Podržano
Resetovanje	Podržano
Izrada rezervne kopije konfiguracije	Podržana
Vraćanje konfiguracije	Podržano
Podrazumevana IP adresa	10.16.16.169192.168.0.254
Radna temperatura	-30 °C ~ 60 °C

Radna vlažnost	10% ~ 90%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja	-30 °C ~ 70 °C
Vlažnost pri skladištenju	5% ~ 90%, bez kondenzacije

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.