

Kategorija: **AMD matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

Matična ploča AM4 Gigabyte B550 AORUS ELITE WF7

Web cena: 24.990,00 RSD

Šifra: **4719331883362**



Specifikacija

Procesor (CPU)	AMD Socket AM4; podrška za AMD Ryzen™ 5000 Series, Ryzen™ 5000 G-Series, Ryzen™ 4000 G-Series, Ryzen™ 3000 Series i Ryzen™ 3000 G-Series procesore. Za više informacija pogledati listu podržanih procesora.
Čipset	AMD B550
Memorija - slotovi	4 × DDR4 DIMM slota
Maksimalni kapacitet memorije	Do 128 GB (maksimalno 32 GB po DIMM modulu)
Podržane frekvencije memorije	DDR4 4733 (O.C.) / 4600 (O.C.) / 4400 (O.C.) / 4266 (O.C.) / 4133 (O.C.) / 4000 (O.C.) / 3866 (O.C.) / 3733 (O.C.) / 3600 (O.C.) / 3466 (O.C.) / 3400 (O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz
Arhitektura memorije	Dvokanalna (Dual Channel)
ECC memorija	Podrška za ECC Un-buffered DIMM module 1Rx8/2Rx8
Non-ECC memorija	Podrška za Un-buffered DIMM module 1Rx8/2Rx8/1Rx16
XMP	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Integrisana grafika	Integrisani grafički procesor sa podrškom za AMD Radeon™ Graphics; zavisi od procesora
DisplayPort	1 × DisplayPort, maksimalna rezolucija 5120 × 2880 pri 60 Hz; podrška za DisplayPort 1.4, HDCP 2.3 i HDR
HDMI	1 × HDMI, maksimalna rezolucija 4096 × 2160 pri 60 Hz; podrška za HDMI 2.1, HDCP 2.3 i HDR
HDMI kompatibilnost	Podrška za native HDMI 2.1 TMDS kompatibilne portove
Maksimalna deljena grafička memorija	16 GB
Audio kodek	Realtek® Audio CODEC
Audio standard	High Definition Audio
Višekanalni zvuk	2 / 4 / 5.1 / 7.1 kanala
Digitalni audio izlaz	Podrška za S/PDIF Out
Mrežni kontroler (LAN)	Realtek® 2.5GbE LAN
Brzina LAN-a	2,5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps
Bežični modul	Realtek® Wi-Fi 7 RTL8922AE

Wi-Fi standardi	802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Wi-Fi frekventni opsezi	2,4 / 5 / 6 GHz
Bluetooth	Bluetooth 5.4
Bežični standard	Podrška za 802.11be, širina kanala 160 MHz
PCIe x16 slot (PCIEX16)	1 × PCI Express x16, povezan sa procesorom
PCIe 4.0 podrška	AMD Ryzen™ 5000/3000 Series procesori podržavaju PCIe 4.0 x16 režim
PCIe 3.0 podrška	AMD Ryzen™ 5000 G/4000 G/3000 G Series procesori podržavaju PCIe 3.0 x16 režim
Napomena za PCIEX16	Slot podržava grafičku karticu ili NVMe SSD. Ako se ugrađuje jedna grafička kartica, potrebno ju je postaviti u ovaj slot.
PCIe slotovi preko čipseta	1 × PCI Express x16 (PCIEX2), PCIe 3.0 x2; 1 × PCI Express x16 (PCIEX1_2), PCIe 3.0 x1; 1 × PCI Express x1 (PCIEX1_1), PCIe 3.0 x1
M.2 priključak M2A_CPU	1 × M.2 Socket 3, M key; podržava SSD formate 2242/2260/2280/22110
M2A_CPU – podrška za SSD	Ryzen™ 5000/3000 Series: SATA i PCIe 4.0 x4/x2 SSD; Ryzen™ 5000 G/4000 G/3000 G Series: SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSD
M.2 priključak M2B_SB	1 × M.2 Socket 3, M key; podržava SSD formate 2242/2260/2280/22110
M2B_SB – podrška za SSD	SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSD
SATA priključci	4 × SATA 6 Gb/s
RAID podrška	RAID 0, RAID 1 i RAID 10
USB priključci preko procesora	Ryzen™ 5000/3000 Series: 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (crveni, na zadnjem panelu); Ryzen™ 5000 G/4000 G/3000 G Series: 2 × USB 3.2 Gen 1 (crveni, na zadnjem panelu)
Dodatni USB priključci na zadnjem panelu	2 × USB 3.2 Gen 1
USB Type-C	1 × USB Type-C® sa podrškom za USB 3.2 Gen 1, preko internog USB priključka
USB 3.2 Gen 1 preko čipseta	1 × priključak na zadnjem panelu i 2 × preko internog USB priključka
USB 2.0/1.1 na zadnjem panelu	2 × USB 2.0/1.1
USB 2.0/1.1 preko internog huba	4 × USB 2.0/1.1 preko internih USB priključaka
Interni priključci za napajanje	1 × 24-pinski ATX glavni priključak; 1 × 8-pinski ATX 12 V priključak
Interni M.2 priključci	2 × M.2 Socket 3
Interni SATA priključci	4 × SATA 6 Gb/s
Priključak za CPU ventilator	1 × CPU fan header
Priključak za CPU ventilator/vodeno hlađenje	1 × CPU fan/water cooling pump header
Priključci za sistemske ventilatore	3 × system fan headers
LED priključci za CPU hladnjak/RGB trake	1 × priključak za LED traku CPU hladnjaka/RGB LED traku
ARGB priključci	2 × adresabilna RGB Gen2 LED priključka
RGB priključci	2 × RGB LED priključka
Interni priključci prednjeg panela	1 × front panel header
Interni audio priključak	1 × front panel audio header

Interni USB Type-C priključak	1 × USB Type-C®, podrška za USB 3.2 Gen 1
Interni USB 3.2 Gen 1 priključak	1 × USB 3.2 Gen 1 header
Interni USB 2.0/1.1 priključci	2 × USB 2.0/1.1 headera
DisplayPort na zadnjem panelu	1 × DisplayPort
HDMI na zadnjem panelu	1 × HDMI
Antenski priključci	2 × antenska priključka (2T2R)
USB Type-A na zadnjem panelu	2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A / USB 3.2 Gen 1, crveni; zavisi od procesora
USB 3.2 Gen 1 na zadnjem panelu	3 × priključka
USB 2.0/1.1 na zadnjem panelu	2 × priključka
Q-Flash Plus	1 × Q-Flash Plus dugme
Mrežni priključak	1 × RJ-45
Digitalni audio izlaz na zadnjem panelu	1 × optički S/PDIF Out
Audio priključci na zadnjem panelu	5 × audio priključaka
I/O kontroler	iTE® I/O Controller Chip
Nadzor napona	Podrжан
Nadzor temperature	Podrжан
Nadzor brzine ventilatora	Podrжан
Nadzor protoka vodenog hlađenja	Podrжан
Upozorenje na pregrevanje	Podrжano
Upozorenje na kvar ventilatora	Podrжano
Kontrola brzine ventilatora	Podrжana; zavisi od ugrađenog ventilatora
BIOS memorija	1 × 128 Mbit flash memorija
BIOS tip	Licencirani AMI UEFI BIOS
BIOS standardi	PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Softver i funkcije	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC); dostupne aplikacije i funkcije zavise od modela matične ploče
Ažuriranje BIOS-a	Q-Flash i Q-Flash Plus
Dodatne funkcije	Smart Backup
Priloženi softver	Norton® Internet Security (OEM verzija)
Podržani operativni sistem	Windows 11, 64-bit
Format matične ploče	ATX
Dimenzije matične ploče	30,5 × 24,4 cm

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.